

MURAL FTXS-K

Mural Eco Performance

Les standards de construction en résidentiel évoluent avec un renforcement de l'isolation du bâti. La nouvelle gamme murale DAIKIN intègre désormais une unité intérieure de taille 15 parfaitement adaptée à cette nouvelle réglementation.

- Gamme de 1,5 - 2 - 2,5 - 3,5 - 4,2 et 5 kW
- Performances élevées
- Bas niveau sonore 19 dB(A)
- Programmation hebdomadaire
- Détecteur de présence

Réf. CTXS-K - FTXS-K



+ Produit

- Unité de taille 15

Référence	Puissance (kW)	SEER/SCOP	Labels énergétiques	Niveau sonore dB(A)	Dimensions (mm)	Coloris
CTXS15K (connectable en multi uniquement)	1,8 chaud	Application multi	Application multi	-	289 x 780 x 215	Blanc
CTXS35K (connectable en multi uniquement)	4,0 chaud	Application multi	Application multi	-	289 x 780 x 215	Blanc
FTXS20K	2,5 chaud	5,71/4,75	A+/A++	19	289 x 780 x 215	Blanc
FTXS25K	2,8 chaud	6,37/4,63	A++/A++	19	289 x 780 x 215	Blanc



DAIKIN EMURA - FTXG-J

Mural Design

Avec un design soigné et des performances élevées, EMURA est la solution idéale pour tout projet de construction ou de rénovation de l'habitat.

- Gamme de 2,5 - 3,5 et 5 kW
- Performances élevées
- Bas niveau sonore 22 dB(A)
- Couleur blanche ou aluminium brossé
- Filtre photocatalytique

Réf. FTXG-J



+ Produit

- Design
- Détecteur de présence

Référence	Puissance (kW)	SEER/SCOP	Labels énergétiques	Dimensions (mm)	Coloris
FTXG25JA	3,4 chaud	6,53/4,34	A++/A+	295 x 915 x 155	Alu brossé
FTXG35JA	4,0 chaud	6,51/4,23	A++/A+	295 x 915 x 155	Alu brossé
FTXG50JA	5,8 chaud	5,45/3,87	A/A	295 x 915 x 155	Alu brossé
FTXG25JW	3,4 chaud	6,53/4,34	A++/A+	295 x 915 x 155	Blanc
FTXG35JW	4,0 chaud	6,51/4,23	A++/A+	295 x 915 x 155	Blanc
FTXG50JW	5,8 chaud	5,45/3,87	A/A	295 x 915 x 155	Blanc

DAIKIN NEXURA - FVXG-K

Console rayonnante

Avec un design soigné et des performances élevées, DAIKIN NEXURA est la solution idéale pour tout projet de construction ou de rénovation de l'habitat. Silencieuse, discrète et inédite sur le marché.

- Gamme de 2,5 - 3,5 et 5 kW
- Performances élevées
- Seulement 19 dB(A)
- Encastrement possible
- Panneau radiant

Réf. FVXG-K



+ Produit

- Mode radiant
- 19 dB(A) en chaud

Référence	Puissance (kW)	SEER/SCOP	Labels énergétiques	Niveau sonore dB(A)	Dimensions (mm)	Poids (kg)
FVXG25K	3,4 chaud	6,46/4,56	A++/A+	19	600 x 950 x 215	22
FVXG35K	4,5 chaud	6,33/3,93	A++/A	19	600 x 950 x 215	22
FVXG50K	5,8 chaud	5,31/4,13	A/A+	26	600 x 950 x 215	22