FESTIVE ROAD

HANGING SONG T 34-50

2 DEVANT

2 X TISSU

CC BY SA

LIGNE DE POITRINE

Ramener à 9.5 cm

3- Bretelles spaghetti

Plier en longueur chaque **bretelle** sur l'endroit. Piquer le haut quasi à l'horizontale, puis piquer en longueur à 0.5-0.7 cm du pli jusqu'en bas, puis recouper les marges à 0.5 cm. NB : les marges sont volontairmeent larges pour faciliter la manipulation.
Pour retourner la bretelle, on pourra soit s'aider d'une tige spéciale, soit, avant de piquer, tirer une longueur de fil (canette + bobine) supérieure à la longueur de la bretelle et la placer à l'intérieur du pli, en prenant garde à ne pas les prendre dans la couture. Une fois la piqure faite, tirer sur ces fils.



4- Finition du haut des devants

Fixer chaque **bretelle** à sa place, endroit contre endroit des **devants** (bretelle orientée vers le bas) par quelques points dans la marge de couture.

Épingler le **biais** endroit contre endroit du haut des **devants** et piquer à 1 cm du bord.
Recouper les marges à 0.5 cm.



Plier deux fois le biais sur l'envers du devant de manière à obtenir une bande de maximum 1 cm, en entaillant le rempli au niveau de la bretelle. Repasser pour mettre le biais en forme et piquer à environ 0.8 cm du bord.

LIGNE DE TAILLE

5- Assemblage des côtés

Assembler les côtés des **devants** et **dos** :
- soit par une piqure à 1 cm du bord endroit contre endroit, puis un sufilage des deux bords ensemble.
- soit par une couture anglaise : piquer à 0.5 cm du bord envers contre envers, ouverture de la couture au fer, recoupe des marges à 0.3 cm, piqure à 0.5 cm du bord endroit contre endroit.

6- Ourlet

Remplier deux fois sur 0.5 cm l'envers du bas des **devants+dos**, et piquer en place. On pourra favoriser la régularité du premier rempli par une piqure préalable à 0.5 cm du bord libre (elle sera invisible sur l'ourlet terminé).

7- Bandes de boutonnage

Piquer un double fil de fronce entre le haut et le repère sur le milieu des **devants**. Tirer sur les fils de fronces afin de répartir ces dernières harmonieusement et de faire concorder les dimensions de la **patte de boutonnage** et du devant (la marge de couture d'1 cm de la bande doit dépasser de part et d'autre). Épingler endroit contre endroit et piquer tout du long. Retirer les fils de fronces.



Remplier et repasser sur l'envers la marge de couture du grand bord libre de chaque **patte**. Plier les pattes de boutonnage sur l'endroit dans la longeur et piquer chaque petit côté à 1 cm du bord.

Retourner sur l'envers, repasser et piquer en place le rempli du bord libre par une surpiqure décorative ou par un surjet à la main sur l'envers, invisible sur l'endroit.



8- Boutons et boutonnières

Exécuter les boutonnières à l'emplacement indiqué sur la **patte droite**.
Coudre chaque **bouton** à l'emplacement correspondant sur la **patte gauche**.
NB : des boutons décoratifs sans boutonnière pourront également être cousus directement.

9- Fixation des bretelles au dos

Fixer les **bretelles** à la longueur désirée dans les marges de couture du **dos** par quelques points à la main. Leur longueur standard est de 33 cm pour une stature de 168 cm.



FESTIVE ROAD

HANGING SONG T 34-50

FESTIVE ROAD

HANGING SONG T 34-50

4 BRETELLE

2 X TISSU DANS LE BIAIS SANS AJOUT DE MARGE

Comme de montage exprès à l'usage des surcloutés et des impgnes :
- Plier en longueur à 2 cm du bord, puis à 1 cm du pli (ajuster à la largeur du passant)
- Repasser en forme le double rempli d'1 cm de la coulisse d'élastique dos
- Piquer la coulisse d'élastique : dos à 0.8 cm, piquer les bretelles spaghetti à 0.5 cm à 1 cm de large selon le passant choisi.
- Recouper les marges à 0.5 cm, piquer les bretelles spaghetti à 0.5 cm et recouper à 0.3 cm de marge d'élastique.
- Fixer chaque bretelle en place contre l'endroit des devants, côté en bas. Coudre le biais en parementeur sur le haut des devants. Poser le double fil de fronce «Assembler les côtés.
- Coudre l'ourlet à double rempli.
- Coudre les pattes de boutonnage aux devants, remplier l'patte côté long sur 1 cm, plier la patte sur elle-même en longueur et piquer chaque extrémité horizontale. Retourner sur l'envers et piquer le rempli libre à 0.1-0.2 cm du bord.
- Exécuter les boutonnières et coudre les boutons en regard
- Fixer les bretelles au dos

FESTIVE ROAD

HANGING SONG T 34-50

3 PATTE DE BOUTONNAGE

2 X TISSU

2 X THERMOCOLLANT

34 36 38 40 42 44 46 48 50

FESTIVE ROAD

HANGING SONG T 34-50

1 DOS

1 X TISSU AU PLI

Pli Milieu Dos

CARRÉ TÉMOIN

5 X 5 CM

Repères

Correspondance

Boutonnière

Droit fil

Fronces

Extrémité ligne de fronces

Patron sous licence CC BY-SA 3. FR

Mensurations

	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Poitrine	76	80	84	88	92	96	100	106	112
Taille	60	64	68	72	76	80	84	90	96
Hanches	86	90	94	98	102	106	110	116	122

Tailles basées sur une stature de 168 cm, bonnet B et taille haute.

LIGNE DE POITRINE

Mesures du vêtement terminé

	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Tour Poitrine	83	87	91	95	99	103	107	113	119
Tour Taille	81	85	89	93	97	101	105	111	117
Circonf. ourlet	92	96	100	104	108	112	116	122	128
L élastique dos totale	38	40	42	44	46	48	50	53	56

Tailles

	Sans marge	Avec marge 1cm
34	– – – – –	– – – – –
36	– · – · – ·	– · – · – ·
38	– · · – · ·	– · · – · ·
40	———	———
42	·····	·····
44	– · – · – ·	– · – · – ·
46	– – – – –	– – – – –
48	– · · – · ·	– · · – · ·
50	– · – · – ·	– · – · – ·

LIGNE DE TAILLE

Fournitures :
- Tissu : léger, mou à fluide (max 75x150 cm)
- Thermocollant léger pour les pattes de boutonnage et la stabilisation du haut des devants (20x40 cm)
- Elastique plat fin (0.5 cm) et souple : 60 cm maximum
- Fil adapté à la nature du tissu
- 7 boutons de 1 à 1.5 cm

Niveau : 2/5



T 50 : 75 cm en laize 150 cm

Pièces :	**Tissu**	**Thermo.**
1 - Dos	x1 au pli	
2 - Devant	x2	
3 - Patte de boutonnage	x2	x2
4 - Bretelles	x2	
5 - Biais : 30x2.5 cm	x2	

Présentation

Hanging Song est un débardeur à bretelles spaghetti boutonné sur le devant. La poitrine est soulignée par des fronces médiales et un décolleté fini au biais, tandis que le dos ample est élastiqué.

Imprimer et assembler le patron

Dans l'onglet "Calques" du lecteur de fichier PDF, cocher la/les taille.s qui correspondent à vos mensurations, et cocher *en plus* la/les taille.s avec marges comprises si vous ne souhaitez pas ajouter vous-même les valeurs de couture. Dans tous les cas, garder les calques "Repères + Explications" et "Découpage A4".
Le fichier s'imprime en rotation automatique avec centrage des pages, sur des feuilles A4, en restant à 100% (pas d'ajustement à la zone d'impression). Les marges obtenues sur les côtés de la feuille sont normalement de 0.6 cm. Imprimer la première page avec le carré témoin de 5 cm de côté pour vérifier que l'échelle est correcte, puis imprimer les 7 autres pages.
Couper les marges droite et supérieure de chaque feuille et assembler les feuilles en faisant correspondre les tracés et les lettres entourées d'un rond.

Marges de couture

Le patron est tracé sans et avec marges de couture fixées à 1 cm sauf exception : 2 cm pour la coulisse élastique du haut du dos, et 0 cm pour la bretelle dans laquelle le surplus nécessaire à la confection est déjà compris.

Coupe du tissu et report des repères

Inciser sur 0.5 cm les surplus de couture en regard des crans de montage.

1- Pose du thermocollant



Thermocoller l'envers des **pattes de boutonnage**.
Découper une petite bande de thermocollant (max 5 mm) dans le sens inextensible, et l'appliquer à l'emplacement de la future ligne de couture d'assemblage au biais du haut de l'envers des **devants**.

2- Coulisse d'élastique dos

Sur l'envers, remplier le haut du **dos** deux fois sur 1cm. Piquer à 0.8 cm du bord environ. Passer l'**élastique** dans la coulisse ainsi formée et en fixer chaque extrémité à 0.8-1 cm du bord, selon les dimensions indiquées dans le tableau des mesures finies.

Tirer sur les petits surplus d'élastique de chaque côté et en recouper 0.5-0.6 cm afin d'éviter un surplus disgracieux lors de la couture anglaise des côtés.