

CASQUETTE GRAVROCHE

FOURNITURES :

- Fils à tricoter Phildar, qualité «Tweedy»: 2 pel. col. Granit et 2 pel. col. Caban
- 1 crochet n° 5
- Un morceau de plastique ou d'entoilage rigide pour la visière

POINTS EMPLOYES :

- Mailles chaînettes = mch
- Mailles en l'air = ml
- Mailles coulées = mc
- Mailles serrées = ms
- Bride = br

REALISATION :

- La casquette est entièrement crochétée en prenant ensemble 1 brin de chaque col.
- Crochetez 6 mch, fermez en rond avec 1 mc.
1er tour: 1 ml, 8 ms dans le cercle, fermez avec 1 mc.
2e tour: 1 ml, * 1 ms dans 1 ms, 2 ms dans la ms suivante, rép. depuis * = 12 m.
- Tous les tours suiv. seront fermés par 1 mc dans la 3e ml du début du tour.
3e tour: 3 ml, * 2 br dans 2 br, 1 br dans la br suivante, rép. depuis * = 20 m.
4e tour: 3 ml, * 2 br dans chaque br, rép. depuis * = 40 m.
5e tour: 3 ml, * 1 br dans chacune des 3 br suivantes, 2 br dans la br suiv., rép. depuis *= 53 m.
6e tour: 3 ml, * 2 br dans 1 br, 1 br dans chacune des 4 br suiv., rép. depuis * = 63 m.
7e tour: 3 ml, * 1 br dans chacune des 4 br suiv., 2 br dans 1 br, 1 br dans chacune des 3 br suiv., 2 br dans la br suiv., rép. depuis * = 77 m.
8e tour: 3 ml, * 1 br dans chacune des 3 br suiv., 2 br dans 1 br, rép. depuis * = 96 m. sur le tour.
- Crochetez ensuite en ms pour la hauteur de la casquette. Commencez par 2 tours droits.
Rg suiv.: 1 dim. toutes les 5 m. Croch. 1 rg droit.
Rg suiv.: 1 dim. toutes les 5 m. Croch. 3 tours droits.
Rg suiv.: 1 dim. toutes les 5 m. Croch. 4 tours droits.
- Pour le dessus de la visière, crochetez 26 ms dans le brin avant de 26 ms du dernier tour (ou sur le nombre de m. correspondant à la largeur de la visière), puis 12 rgs de ms en faisant 1 ml à la fin de chaque rg pour tourner et en dim. 1 m. à chaque extrémité de chaque rang. Arrêtez.
- Faites le même trav. pour le dessous en crochétant le 1er rg dans le brin arrière des mêmes m.
- Tracez le patron de la visière et découpez-la dans le plastique ou l'entoilage.
- Glissez la visière entre les 2 épaisseurs de crochet. Assemblez les bords à points glissés. ●
Rentrez les fils