



les animaux-tissus de M.et T.

dans sa ferme natale...

... l'agneau blanc va de découverte en découverte. De retour des champs, où il a fait connaissance avec une petite fleur bleue qu'il était tout fier de rapporter à son ami le cheval, le voilà maintenant dans l'écurie, tout perplexe devant un panier contenant de curieuses choses...

Pour réaliser facilement cet agneau mesurant 35 cm de hauteur, découpez dans un tissu-fourrure blanc et des petits morceaux de feutrine, les pièces du patron d'après le schéma coté donné page 170, assemblez-les suivant nos explications et bourrez de kapok... un agneau est né !

FOURNITURES :

du tissu imitation fourrure blanc ; de la feutrine blanche ; des petits morceaux de feutrine rose et noire ; du ruban rose ; un petit grelot ; une fleur ; du fil de laiton pour l'armature intérieure et du kapok pour le bourrage.

PRÉPARATION

- Relever, sur une grande feuille de papier, les pièces du patron d'après le schéma coté (1 cm du schéma = 5 cm des tissus).
- Découper les pièces du patron le long des contours et les poser sur les tissus de la façon suivante :
 - dessus de tête n° 1 : 1 fois en tissu-fourrure,
 - museau n° 2 : 1 fois en feutrine blanche,
 - corps n° 3 : 2 fois en tissu-fourrure,
 - ventre et pattes n° 4 : 2 fois en feutrine blanche,
 - sabots antérieurs n° 5 : 4 fois en feutrine noire,
 - sabots postérieurs n° 6 : 4 fois en feutrine noire,
 - oreille n° 7 : 2 fois en tissu-fourrure, 2 fois en feutrine rose,
 - queue n° 8 : 2 fois en tissu-fourrure,
 - œil n° 9 : 2 fois en feutrine rose,
 - œil n° 10 : 2 fois en feutrine noire,
 - nez n° 11 : 1 fois en feutrine noire.
- Couper les pièces n°s 9, 10 et 11 le long des contours du patron, puis les autres pièces en réservant des ressources de 0,5 cm pour les coutures.

EXÉCUTION

- Assembler par la couture « A » le dessus de tête n° 1 et le museau n° 2, puis monter ces pièces en « B-C » le long des deux faces du corps n° 3.
- Réunir les deux parties du ventre et des pattes n° 4 par la couture « H-I » en réservant une ouverture entre les raccords indiqués.
- Monter, dans le bas du corps n° 3 et des pattes n° 4, les sabots antérieurs n° 5 en « D-E » et les sabots postérieurs n° 6 en « F-G ».

dans sa ferme natale...

(Suite de la page 168.)

- Assembler par les coutures « H-I » le ventre et les pattes aux deux faces du corps, puis fermer ce dernier par les coutures « C-H » et « I-B », retourner.

- Former les armatures de laiton selon le schéma coté et les glisser dans les pattes. Bourrer soigneusement le corps de kapok et fermer l'ouverture du ventre à fins points de surjet.

- Piquer endroit contre endroit les épaisseurs de tissu-fourrure et de feutrine des oreilles n° 7, les retourner puis les coudre sur la tête à points glissés.

- Piquer endroit contre endroit les épaisseurs de la queue n° 8, la retourner puis la fixer en « I-J ».

- « Raser » les poils du tissu-fourrure au niveau des yeux et à l'emplacement hachuré sur le schéma coté. Superposer les yeux n° 9 et 10 puis les coudre à points invisibles.

- Fixer une fleur à l'extrémité du museau, coudre le nez n° 11 au-dessus et former la bouche par un long point fait avec du cordonnet rouge. Glisser le ruban dans l'anneau du grelot, puis le nouer autour du cou.

