



INFO-MODE

En ce moment on assiste à une véritable explosion de nouveaux rythmes. Le rock, le twist, le disco, le funk et le pop cèdent leur place à des rythmes encore plus chauds et plus sexy comme le new wave, le new beat, la house music, la lambada et la socca dance. Les petty coats ont repris leur place dans les armoires alors que les mini-jupes et les bustiers font fureur dans les discos et sur les plages.

Robe de soirée en vieux rose

Taille de la poupée : env. 54 cm

Tour de poitrine : 34 cm

Fournitures : Laine LALENA qualité 521 (72 % viscose, 18 % polyester, 10 % nylon, longueur de fil 175 m/50 g) 150 g col. vieux rose, qualité Spot

POUR SOIRÉE

Voici deux charmants vêtements e

524 fil aux. à franges (100 % polyester, longueur de fil 70 m/20 g) 60 g col. rose, aig. à tric. N° 2,5 et 3,5, 1 aig. circ. N° 2,5 et 3,5, crochet N° 3, 1 grande aig. circ. N° 3,5, 1 bouton.

Jersey endroit : En rgs : rg end. m. end., rg env. m. env. En tours : tjs m. end.

Motif ajouré : Nbre de m. divisible

par 10 + 3 m. suppl. Tric. suiv. grille. Les chiffres à l'ext. droit indiquent les rgs end. Ds les rgs env. tric. ttes les m. et les jetés à l'env. Ds la largeur commencer par les m. avant le motif. Rép. tjs le motif et terminer par les m. après le motif. Ds la haut. rép. tjs les rgs 1 à 16.

Echantillon : 30 m. et 40 rgs en mo-

Grille

•					U	↑	U						U	↑	U				•	15.	
•				U	↓		↓	U					U	↓		↓	U			•	13.
•		U	↓				↓	U			U	↓					↓	U		•	11.
•	↓			U	U					U	U			U	U			↓	•	9.	
•	↓			U	U					U	U			U	U			↓	•	7.	
•	↓			U	U					U	U			U	U			↓	•	5.	
•	↓			U	U					U	U			U	U			↓	•	3.	

motif

tif ajouré sur aig. N° 3 et en qualité 521 = un carré de 10 cm de côté, 24 m. et 34 rgs en jers. end. sur aig. N° 3,5 avec 1 fil qualité 521 et 1 fil qualité Spot 524 = un carré de 10 cm de côté.

Dos avec partie supérieure : Monter sur aig. N° 3 en vieux rose 63 m. et tric. ds le motif ajouré. A 17 cm de haut. tot. pour la fente arrière rab. la m. centr. et terminer ch. côté séparément. A 6 cm de haut. de fente rab. pour l'arrondi de l'encol. au bord int. ts les 2 rgs 1 X 7 m., 1 X 3 m., 1 X 2 m. et 1 X 1 m. A 2 cm de haut. d'encol. rab. les 18 m. restantes pour les épaules tt droit.

Devant avec partie supérieure : Tric. de la même façon mais sans fente et avec une encol. plus profonde. Pour cela, à 21 cm de haut. tot. rab. les 13 m. centr. et terminer ch. côté séparément tt en dim. pour l'arrondi au bord int. ts les 2 rgs 1 X 3 m., 1 X 2 m. et 2 X 1 m. Rab. les 18 m. restantes pour les épaules à la même haut. qu'à la partie sup. du dos.

Manches volantées : Monter sur aig. N° 3,5 avec 1 fil de la qualité 521 et 1 fil de la qualité 524-Spot 120 m. et tric. en jers. end. tt en veillant à ce que les fils à franges de la qualité Spot 524 se trouvent tjs sur l'end. de l'ouvrage. Pour la forme de la manche rab. de ch. côté ts les 2 rgs 10 X 5 m. et les 20 m. restantes en une seule fois.

Assemblage : Tendre les pièces, humecter et laisser sécher. Faire les cout. tt en laissant ds le haut. des cout. des côtés une ouverture de 10 cm pour les emman.

Relever aux bords sup. du devant et du dos sur aig. circ. avec 1 fil de la qualité 521 et 1 fil de la qualité Spot 524 120 m., fermer en tour et tric. pour le volant de la robe en jers. end. tt en tric. au 1er tour ds ch. m. 1 m. end. et 1 m. end. torse = 240 m. A 7 cm de haut. de robe rab. ttes

Suite voir page 4


Explications :

- = m. lis.
- ▮ = 1 m. end.
- ▮ = 1 jeté
- ☑ = tric. 2 m. ens. à l'end.
- ⬇ = 1 surjet simple (= glisser 1 m. comme pour la tric. à l'end., 1 m. end., puis passer la m. glissée sur la m. tric.)
- ⌞ = 1 surjet double avec la m. centr. (= glisser 2 m. comme pour les tric. à l'end., tric. la m. suiv. à l'end., puis passer les m. glissées sur la m. tric.)
- ⬆ = 1 surjet double sans la m. centr. (= glisser 1 m. comme pour la tric. à l'end., tric. les 2 m. suiv. ens. à l'end., puis passer la m. glissée sur la m. tric.)

les m. à l'end. Croch. autour du bord inf. de la robe en qualité 521 comme suit : **1er et 2e tours :** m.s. tt en fermant ce tour et les tours suiv. avec 1 m. chaînette ds la 1ère m.s. **3e tour :** 1 m.s. ds la 1ère m.s., 1 picot (= 3 m. en l'air et 1 m.s. en retour ds la 1ère m. en l'air), passer 1 m.s., * 1 m.s. ds la m.s. suiv., 1 picot, passer 1 m.s. Rép. à partir de *. Croch. autour de l'encol. et autour des bords de la fente arrière de la même façon tt en passant pour la boutonnière au bord sup. droit de la fente au 2e tour 2 m.s. avec 2 m. en l'air. Coudre le bouton. Coudre les manches froncées ds les emman.

Noeud : Monter sur aig. N° 2,5 et la qualité Lalena 521 en tt 31 m. et tric. en jers. end. A 90 cm de haut. tot. rab. ttes les m.

Assemblage : Tendre la pièce, humecter et laisser sécher. Poser les cout. latérales de la robe env. sur env. et coudre la pièce ens. Faire les cout. sup. et inf. ■



1/2 devant - 1/2 dos partie supérieure