

Une cagoule comme maman



FOURNITURES : 100 gr. de laine layette très douce décatie, 4 fils, col. blanc ; 5 aig. de 2 mm. 5 de diam. ; 5 aig. de 2 mm. de diam.

POINTS EMPLOYÉS : 1° Côtés 1/1 : * 1 m. end. ; 1 m. env. *. 2° Jersey en tournant : tout à l'end. 3° Jersey à plat : * 1 rg end. ; 1 rg env. *.

Echantillon : Un carré de 10 cm. = 31 m. et 51 rgs.

Commencer par le bas. Monter 184 m., les répartir sur 4 aig. fines, tric. en tournant 4 rgs de côtes 1/1, 1 rg env., 5 rgs de côtes 1/1 ; prendre les grosses aig. ; cont. en jersey ; au 19^e rg jersey, tric. : * 1 surjet simple (glisser 1 m., tric. 1 m., rab. la m. glissée) ; 1 m. ; 2 m. ensemble ; 18 m. * (8 fs). Répéter ces dim. tous les 8 rgs 4 nouvelles fs en les plaçant toujours de part et d'autre de la m. déjà comprise entre deux dim. Trois rgs après la dernière rangée de dim., reprendre les aig. fines, tric. 8 rgs de côtes 1/1 ; ensuite partager le travail en deux en plaçant la séparation entre deux rangées de dim. ; laisser la moitié des m. en attente (52) et tric. l'autre moitié au point jersey avec les grosses aig. Au 7^e rg, rab. les 10 m. du milieu et tric. ch. côté séparément en rab. vers le milieu ts les 2 rgs : 3 m. ; 2 m. (2 fs) ; 1 m. (3 fs). A 2 cm. des côtes, aug. sur le côté 1 m. à 3 m. du bord ts les 6 rgs (3 fs). A 15 cm. des côtes, aug. vers le milieu 1 m. ts les 4 rgs (8 fs) et laisser en attente. Lorsque ces deux côtés sont terminés, réunir une à une les m. de chacun par un point de va-et-vient formant une couture invisible sur le dessus de la tête (grafting). Reprendre les 52 m. en attente, les tric. en jersey avec les grosses aig. ; à 2 cm. des côtes, aug. 1 m. à 3 m. de ch. bord ts les 6 rgs (4 fs). A 13 cm. des côtes, tric. 1 surjet simple à 3 m. du bord droit et 2 m. ensemble à 3 m. du bord gauche ts les 2 rgs (17 fs). Rab. les m. restantes en 1 fs.

Montage : Repasser. Faire la couture du tour de tête. Relever 116 m. autour de l'ouverture du devant, les répartir sur 4 aig. fines, tric. en tournant 10 rgs de côtes 1/1, 1 rg env., 11 rgs de côtes 1/1 et rab. sans serrer. Plier ces côtes et les côtes du bas du passe-montagne sur le rg env., les coudre à points glissés à l'intérieur.