

FESTIVE ROAD
KELLY WATCH THE STARS T 34-50
5 BRACELET
2 X TISSU -A- OU -B-
2 X THERMOCOILLANT

Patron sous licence CC BY-SA 3.0 FR

34	36	38	40	42	44	46	48	50
34	36	38	40	42	44	46	48	50

34 36 38 40 42 44 46 48 50

FESTIVE ROAD
KELLY WATCH THE STARS T 34-50
2 DEVANT
1 X TISSU -A- AU PLI
CARRE TEMON
5 X 5 CM
Repôches
Cant
Droit fil

DIANE ET POTTERINE

Impprimer et assembler le patron

Dans l'onglet "Calquer" du lecteur de fichier PDF, cocher la/les taille(s) qui correspondent à vos mensurations, et cocher en plus l'une ou plusieurs des options de découpe proposées. Les réglages de découpe à effectuer sont : "Calquer" pour copier le patron sur papier, "Imprimer" pour imprimer le patron sur papier, "Couper" pour couper le patron avec un coupe-papier, "Toner" pour imprimer le patron sur un support cartonné, "Cutter" pour imprimer le patron sur un support cartonné et le découper à l'aide d'un coupe-papier automatique. Les réglages de découpe à effectuer sont : "Calquer" pour copier le patron sur papier, "Imprimer" pour imprimer le patron sur papier, "Couper" pour couper le patron avec un coupe-papier, "Toner" pour imprimer le patron sur un support cartonné, "Cutter" pour imprimer le patron sur un support cartonné et le découper à l'aide d'un coupe-papier automatique. Les réglages de découpe à effectuer sont : "Calquer" pour copier le patron sur papier, "Imprimer" pour imprimer le patron sur papier, "Couper" pour couper le patron avec un coupe-papier, "Toner" pour imprimer le patron sur un support cartonné, "Cutter" pour imprimer le patron sur un support cartonné et le découper à l'aide d'un coupe-papier automatique.

Présentation
Ce patron est conçu pour être imprimé sur papier A4.
Les dimensions des pièces sont indiquées en centimètres.
Les mesures sont indiquées en centimètres.
Les mesures sont indiquées en centimètres.

Niveaux : 2/5

Pièces	Thèmes
1 - Emplacement Devant	31 pas pli
2 - Emplacement Dos	31 pas pli
3 - Dos	31 pas pli
4 - Devant	31 pas pli
5 - Blazer - 1672 cm max	31
6 - Blazer - 1672 cm max	31

Tailles
Sans marge Avec marge 1 cm

Mensurations								
34	36	38	40	42	44	46	48	50
Poitrine	72	80	87	93	98	102	108	115
Taille	50	54	58	62	66	70	74	80
Hanches	88	90	94	98	102	108	110	116

Taille bustes sur une armure de filon, bonnet fit et stable buste.

Marges de couture
- pour un tissu à coupe simple : 0,8 cm
- pour un tissu à coupe plié : 1,6 cm pour l'ourlet du bas.

Coque de tissu et report des repères
Inciser sur 0,8 cm les surplus de couture en regard des crans de montage.

1 - Niveau A
2 - Niveau B
3 - Niveau C
4 - Niveau D

FESTIVE ROAD
KELLY WATCH THE STARS T 34-50
1 EMPIÈCEMENT DEVANT
1 X TISSU -A- OU -B- AU PLI
1 X THERMOCOILLANT

34 36 38 40 42 44 46 48 50

FESTIVE ROAD
KELLY WATCH THE STARS T 34-50
3 EMPIÈCEMENT DOS
1 X TISSU -B- AU PLI

34 36 38 40 42 44 46 48 50

FESTIVE ROAD
KELLY WATCH THE STARS T 34-50
4 DOS
1 X TISSU -A- AU PLI

34 36 38 40 42 44 46 48 50

FESTIVE ROAD
KELLY WATCH THE STARS T 34-50
4 DOS
1 X TISSU -A- AU PLI

DIANE ET POTTERINE

1 - Pose du thermocollant
Thermocoller l'intérieur des brassières.

2 - Rhabillage de l'encolure
Piqûer une ligne de points à 0,8-0,9 cm du bord de l'encolure des brassières devant et dos afin que l'encolure soit bien tenue et confortable. Appliquer le bas de l'empiècement devant. Une petite bande de tissu supplémentaire est prévue dans le pli pour appliquer le col et l'empiècement pour remplir le miroir.

3 - Finice poitrine
Placer les devants sur l'intérieur le long de l'une des pièces poitrine et les piéger en terminant par la poitrine. Repasser les devants et dos.

4 - Assemblage des empiècements au devant et au dos
Coudre à 0,2 cm les marges de couture du creux du devant entre les épaules.
Placer le tissu à l'intérieur du creux des brassières et le faire passer à l'extérieur par une pique à 0,2 cm du bord pour assembler les deux pièces ensemble. Coudre à 0,2 cm les surplus de tissu dans ces positions par une surpiqué et souligné.

5 - Assemblage des épaules
Assembler les épaules des empiècements devant et dos ensemble, puis attacher les deux bords ensemble.

6 - Position de l'encolure
Placer le tissu en 4 sur environ 1 cm de large au fur et à mesure de la tête à l'intérieur par une pique à 1 cm du bord. Une fois les deux bords réunis, replier le tissu et l'attacher sur celle-ci (lire de la couture afin qu'il ne gêne pas vos mouvements). Replier le tissu à l'intérieur et le faire passer à l'extérieur par une pique à 0,8-0,9 cm de la tête. Pour une finition avec le tissu en garniture (creusé), le tissu doit être plié et replié à l'intérieur et l'encolure doit être pliée contre l'intérieur de la tête à 0,8-0,9 cm du bord pour laisser le tissu en blanc.

7 - Assemblage des côtés
Assembler les côtés des brassières et dos par une pique à 1 cm du bord externe comme entonnoir puis un surpiqué de 0,8-0,9 cm de la tête. Repasser les deux bords ensemble et souligné.

8 - Montage des brassières
Placer le tissu à l'intérieur des brassières ensemble. Replier et repasser un des bords libres sur 1 cm sur l'encolure et les piéger à l'intérieur de la tête.

9 - Ourlet
Réaliser un ourlet double fit :
- 3,3 mm de pli pour le maintien en place, puis déplier les deux bords et faire passer le pli à l'intérieur de la tête pour une pose de stabilisants.
Réaliser un ourlet sur 0,6 cm, repasser et piéger.

FESTIVE ROAD
KELLY WATCH THE STARS T 34-50
5 BRACELET
2 X TISSU -A- OU -B-
2 X THERMOCOILLANT

DIANE ET POTTERINE

Patron sous licence CC BY-SA 3.0 FR

34	36	38	40	42	44	46	48	50
34	36	38	40	42	44	46	48	50

34 36 38 40 42 44 46 48 50

FESTIVE ROAD
KELLY WATCH THE STARS T 34-50
2 DEVANT
1 X TISSU -A- AU PLI
CARRE TEMON
5 X 5 CM
Repôches
Cant
Droit fil

DIANE ET POTTERINE

Impprimer et assembler le patron

Dans l'onglet "Calquer" du lecteur de fichier PDF, cocher la/les taille(s) qui correspondent à vos mensurations, et cocher en plus l'une ou plusieurs des options de découpe proposées. Les réglages de découpe à effectuer sont : "Calquer" pour copier le patron sur papier, "Imprimer" pour imprimer le patron sur papier, "Couper" pour couper le patron avec un coupe-papier, "Toner" pour imprimer le patron sur un support cartonné, "Cutter" pour imprimer le patron sur un support cartonné et le découper à l'aide d'un coupe-papier automatique. Les réglages de découpe à effectuer sont : "Calquer" pour copier le patron sur papier, "Imprimer" pour imprimer le patron sur papier, "Couper" pour couper le patron avec un coupe-papier, "Toner" pour imprimer le patron sur un support cartonné, "Cutter" pour imprimer le patron sur un support cartonné et le découper à l'aide d'un coupe-papier automatique.

Présentation
Ce patron est conçu pour être imprimé sur papier A4.
Les dimensions des pièces sont indiquées en centimètres.
Les mesures sont indiquées en centimètres.
Les mesures sont indiquées en centimètres.

Niveaux : 2/5

Pièces	Thèmes
1 - Emplacement Devant	31 pas pli
2 - Emplacement Dos	31 pas pli
3 - Dos	31 pas pli
4 - Devant	31 pas pli
5 - Blazer - 1672 cm max	31
6 - Blazer - 1672 cm max	31

Tailles
Sans marge Avec marge 1 cm

Mensurations								
34	36	38	40	42	44	46	48	50
Poitrine	72	80	87	93	98	102	108	115
Taille	50	54	58	62	66	70	74	80
Hanches	88	90	94	98	102	108	110	116

Taille bustes sur une armure de filon, bonnet fit et stable buste.

Marges de couture
- pour un tissu à coupe simple : 0,8 cm
- pour un tissu à coupe plié : 1,6 cm pour l'ourlet du bas.

Coque de tissu et report des repères
Inciser sur 0,8 cm les surplus de couture en regard des crans de montage.

1 - Niveau A
2 - Niveau B
3 - Niveau C
4 - Niveau D

FESTIVE ROAD
KELLY WATCH THE STARS T 34-50
4 DOS
1 X TISSU -A- AU PLI

DIANE ET POTTERINE

1 - Pose du thermocollant
Thermocoller l'intérieur des brassières.

2 - Rhabillage de l'encolure
Piqûer une ligne de points à 0,8-0,9 cm du bord de l'encolure des brassières devant et dos afin que l'encolure soit bien tenue et confortable. Appliquer le bas de l'empiècement devant. Une petite bande de tissu supplémentaire est prévue dans le pli pour appliquer le col et l'empiècement pour remplir le miroir.

3 - Finice poitrine
Placer les devants sur l'intérieur le long de l'une des pièces poitrine et les piéger en terminant par la poitrine. Repasser les devants et dos.

4 - Assemblage des empiècements au devant et au dos
Coudre à 0,2 cm les marges de couture du creux du devant entre les épaules.
Placer le tissu à l'intérieur du creux des brassières et le faire passer à l'extérieur par une pique à 0,2 cm du bord pour assembler les deux pièces ensemble. Coudre à 0,2 cm les surplus de tissu dans ces positions par une surpiqué et souligné.

5 - Assemblage des épaules
Assembler les épaules des empiècements devant et dos ensemble, puis attacher les deux bords ensemble.

6 - Position de l'encolure
Placer le tissu en 4 sur environ 1 cm de large au fur et à mesure de la tête à l'intérieur par une pique à 1 cm du bord. Une fois les deux bords réunis, replier le tissu et l'attacher sur celle-ci (lire de la couture afin qu'il ne gêne pas vos mouvements). Replier le tissu à l'intérieur et le faire passer à l'extérieur par une pique à 0,8-0,9 cm de la tête. Pour une finition avec le tissu en garniture (creusé), le tissu doit être plié et replié à l'intérieur et l'encolure doit être pliée contre l'intérieur de la tête à 0,8-0,9 cm du bord pour laisser le tissu en blanc.

7 - Assemblage des côtés
Assembler les côtés des brassières et dos par une pique à 1 cm du bord externe comme entonnoir puis un surpiqué de 0,8-0,9 cm de la tête. Repasser les deux bords ensemble et souligné.

8 - Montage des brassières
Placer le tissu à l'intérieur des brassières ensemble. Replier et repasser un des bords libres sur 1 cm sur l'encolure et les piéger à l'intérieur de la tête.

9 - Ourlet
Réaliser un ourlet double fit :
- 3,3 mm de pli pour le maintien en place, puis déplier les deux bords et faire passer le pli à l'intérieur de la tête pour une pose de stabilisants.
Réaliser un ourlet sur 0,6 cm, repasser et piéger.

FESTIVE ROAD
KELLY WATCH THE STARS T 34-50
5 BRACELET
2 X TISSU -A- OU -B-
2 X THERMOCOILLANT

DIANE ET POTTERINE

Patron sous licence CC BY-SA 3.0 FR

34	36	38	40	42	44	46	48	50
34	36	38	40	42	44	46	48	50

34 36 38 40 42 44 46 48 50