

COTE DROIT : POCHE A PEDALE

Calculer la taille de la poche à pédale en sachant qu'elle devra se positionner sur le côté droit à 4 cm du bord inférieur(j) à 3 cm du bord droit (k) et à 8 cm du bord supérieur (l)
Tracer le rectangle obtenu sur l'envers du tissu de doublure. Couper en observant une marge de 1 cm tout autour.

Epingler endroit contre endroit sur le tissu imprimé.

Tracer un arrondi sur le haut de la poche.

Piquer sur le tracé en laissant une ouverture de 4 cm. Cranter la couture, retourner et repasser.



Epingler la poche en place sur le côté droit selon les indications données précédemment.
Surpiquer les côtés et le bas de la poche à 0.2 cm pour fixer.



MONTAGE DESSUS/COTES

Epingler envers contre envers les Bandes Haut Devant et Dos avec un biais .



Piquer à 0.5 cm du bord. Plier et rabattre le biais puis le fixer à petits points cachés sur toute la longueur. Couper l'excédent de biais à ras du tissu molletonné.



Epingler le Devant sur la pièce Dessus/Côtés en insérant un biais (attention aux angles ! voir photo) et coudre à 0.5 cm du bord. Plier, rabattre et fixer le biais à petits points cachés.

Renouveler les mêmes opérations pour le Dos de la housse.





PATTE DE BOUTONNAGE ET DE MAINTIEM

Mesurer l'entraxe de la poignée de la MAC.

Tracer un rectangle de 6 cm x entraxe poignée - 1 cm sur l'envers du tissu de doublure.

Couper en observant une marge de 1 cm tout autour.

Epingler endroit contre endroit sur le tissu imprimé et couper.

Tracer des arrondis sur deux des angles.

Piquer selon le tracé en laissant une ouverture de 4 cm. Cranter la couture, retourner et repasser.



Ouvrir 1 boutonnière au centre de la patte de boutonnage (ou fixer une pression)



Enfiler la housse sur la MAC et épingler la patte de boutonnage en place, sur la Bande Haut Dos.



Fixer la patte de boutonage par 2 surpiqûres : la première à 0.2 cm du bord, la seconde à 0.7 cm du bord.

Coudre le bouton en vis de la boutonnière sur la Bande Haut Devant (ou fixer la pression)

